

Zakład Budowy Maszyn



TECHNIKA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH

AGREGAT HYDRAULICZNY typ AGE / AGP

AGE
11-230



AGP
11 (6 bar)



AGE
200-230



**W wykonaniu elektrycznym
lub pneumatycznym**

WYPOSAŻENIE:

- bezstopniowa regulacja wartości ciśnienia
- sterowanie pilotem (24 V) lub sterownikiem sprężonego powietrza
- szybkie pompy z trzystopniową techniką
- chłodnica oleju z wentylatorem
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- precyzyjny manometr kl. 1.0, Ø 100 mm, wypełniony gliceryną
- czasowe, automatyczne wyłączanie agregatu
- wysokociśnieniowe złącza Cejn

**niezawodny - trwały - precyzyjny
optymalny ciężar - zwarta budowa
pewny - bezpieczny**

DO WSPÓŁPRACY ZE WSZYSTKIMI KLUCZAMI HYDRAULICZNYMI LUB NAPINACZAMI HYDRAULICZNYMI

- max ciśnienie robocze 800 bar ÷ 2500 bar
- klasa ochrony IP 54

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- wysokociśnieniowe przewody hydrauliczne na ciśnienie robocze 800 bar (wytrzymałość 2800 bar), zakończone szybkozłączkami (Cejn), seryjna długość: 5m lub 10 m.

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN OSSA

43-100 Tychy, ul. Objazdowa 72
tel./fax: +48 (32) 217 52 21 ÷ 22

www.ossa.pl
www.hydraulikaprzemyslowa.pl
www.kluczedynamometryczne.pl
e-mail: ossa@ossa.pl

DANE TECHNICZNE

TYP	ZASILANIE	Wydajność l/min			Pojemność zbiornika (l)	Waga ³⁾ z olejem (kg)	Wymiary A x B x H (cm)	Chłodnica oleju
		do 70 bar	do 200 bar	do 800 bar				
AGE 02-230	230 V, 50 Hz	3,2	0,9	0,4	1,7	17	36x23x44	nie
AGE 05-230	230 V, 50 Hz	6,5	1,8	0,7	4	29	40x28x40	tak
AGE 11-230	230 V, 50 Hz	8,5	3,4	1,3	4	34,5	46x30x44	tak
AGP 11 ¹⁾	spr. pow. 4-10 bar	4,5	1,1	0,6	3,6	22	32x31x42	nie
AGP 28 ²⁾	spr. pow. 4-10 bar	7,5	2,5	0,9	3,6	30	50x26x38	nie
AGE 200-230	230 V, 50 Hz	3,5 (<30bar)	0,35 (do 2000bar)		5	37	45x32x43	nie

¹⁾ zużycie sprężonego powietrza: 1,5 m³/min

²⁾ zużycie sprężonego powietrza: 2,4 m³/min

³⁾ komplet gotowy do pracy (możliwe odchylenia)

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Wydajność agregatów pneumatycznych przy ciśnieniu 6 bar.